

antikor^{v2}

Tümleşik Siber Güvenlik Sistemi

EPA-VFW-M800 Serisi Yeni Nesil Güvenlik Duvarı



COMMON CRITERIA
EAL 4+



TRtest

Antikor Tümleşik Siber Güvenlik Sistemi EPA-NGFW-M800 Serisi Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW), gelişmiş güvenlik fonksiyonları ile Small Enterprise ağlarının güvenliğini sağlayan %100 yerli ve milli bir üründür. Politika/Section Yapısı, Sanal Kablo (Virtual Wire), Çevrimiçi ve Çevrim Dışı Güncelleme, IPsec VTI ve TS Modu, HTTP API gibi birçok gelişmiş özelliği içinde barındırmakta olup üzerindeki tüm özellikler açık gelir. Ayrıca bir lisans gerektirmez.

Güvenlik



Antikor NGFW ürünü gelişmiş güvenlik fonksiyonları ile ağınıza güvenli kılar. Bağımsız Yönetim Portu (rezerve işlemci, Control Plane ve Data Plane ayrı) ve Bağımsız Cluster Portu ile maksimum güvenlik sağlar.

Network



Layer2'den Layer7'ye kadar uzanan zengin network özellikleri ile yüksek performanslı çözümler sağlar. Yapılandırma esnekliği ile ağınıza tam uyum sağlar. Güvenlik fonksiyonları ile ağınıza sağlamlaştırır.

Performans



Güvenlik fonksiyonlarını yürütürken ağınıza maksimum performansla işletir. Güçlü network stack sayesinde kurumsal ağınızın güvenlik ve network ihtiyaçlarını kolaylıkla, yüksek verimle karşılar.

Merkezi Yönetim ve Loglama



Kurumunuzda çalışan Antikor NGFW ürünlerini tek noktadan Merkezi Yönetim CFWM ile yönetebilir, yine Merkezi Loglama (CLM) ile tek noktaya toplayabilir ve içinde sorgulama yapabilirsiniz.





Ürün Özellikleri

Çalışma Modları

- OSI Layer 2 Transparan
- OSI Layer 3 Yönlendirici + Stealth Modu
- Sanal Kablo

Yönlendirme

- IPv4 / IPv6 Statik Yönlendirme
- Kural Tabanlı Yönlendirme (PBR)
- OSPF - Open Shortest Path First Protokolü
- BGP - Border Gateway Protokolü
- RIP / RIPng - Routing Information Protokolü
- PIM SM/SSM IGMP Multicast Yönlendirme
- Yönlendirme Monitörü

Network Arayüzü Özellikleri

- Loopback Arayüzü, IEEE 802.1Q VLAN Desteği
- Link Birleştirme:
 - LACP, Failover, Load Balance, Round Robin
- Köprüleme / STP / Ethernet Bypass
- Virtual Extensible LAN (VXLAN)
- NAT64, IPv6 6to4 Tünelleme
- Statik ARP
- PPP ve PPPoE Bağlantı Arayüzü
- 3G/4G/LTE Modem Desteği

Güvenlik Özellikleri

- Zone Bazlı Güvenlik Duvarı
- Uygulama Güvenliği (AppID)
- Balküpi Tuzaklama
- Trafik Oran Limitleme
- Çoklu Politika, Section ve Profil Desteği
- Zaman Bazlı Güvenlik Politikası Yönetimi
- IPS - Saldırı Tespit ve Önleme
- SPI - Statefull Paket İnceleme
- DPI - Derinlemesine Paket İnceleme
- http / https Web Filtreleme (SNI / DPI)
- DNS Sorgu Filtreleme
- Intf. Bazlı Anti Spoof (Simetrik ve Asimetrik)
- MAC Bazlı Karantina
- MAC - IP Eşleştirme Denetimi
- ARP Zehirleme Koruması
- SeI (Flood) Saldırı Önleme
- Anti Botnet
- Gateway Anti Virüs / Anti Malware **
- SSH Denetimi (Inspection)
- DoS Engelleme - Bağlantı Limitleme
- XFF Tarama - Güvenilir Proxy Sunucuları
- Servis Bazlı Zaman Aşım Kontrolü

E-posta Güvenliği

- Gateway Antispam **
- Anti Virüs / Anti Malware **
- E-posta Oran Limitleme
- RBL, MX, SPF, DKIM, DMARC Denetimi
- E-posta Karantina
- Gri Listeleme, Oltalama Denetimi
- Kategori ve Kural Bazlı Filtreleme

VPN - Sanal Özel Ağ

- SSL VPN
 - Sertifika Doğrulama
 - Kullanıcı adı / Parola Doğrulama (+ 2FA)
 - Kimlik Doğrulama:
 - BLAKE2*, RSA*, SHA*, MD*, SHAKE*
 - Kriptolama:
 - AES*, ARIA*, CAMELLIA*, SEED*, SM4*
- PPTP / L2TP VPN
- IPsec VPN (Hem VTI Hem de Legacy Modu)
- Site to Site VPN
- GRE Tünelleme

IPsec VPN

- Kriptolama:
 - AES, CAMELLIA, NULL_ENC, SERPENT, TWOFISH
- Kimlik Doğrulama:
 - MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, AES
- Wildcard ID Desteği
- NAT Traversal Desteği
- PKI - Public Key Infrastructure Desteği
- PSK - Pre Shred Key Desteği

Servisler

- Canlı Gösterge Paneli
- Otomatik Güncelleme Servisi
- Çevrimdışı (Offline) Güncelleme
- Otomatik Konfigürasyon Yedekleme
- DHCPv4/v6 Sunucu, Relay ve Monitörü
- Kimlik Doğrulamalı http/https Proxy
- Antikor® Paylaşımlı Yönetim - Sanal Sistem
- QoS - Etkin Bant Genişliği Yönetimi
- Zaman ve Kota Ayarlı Hotspot (Captive Portal)
- Bant Genişliği Monitörü
- Antikor® Kayıt Servisi
- Antikor® Duyuru Servisi
- NetFlow Export Servisi
- RADIUS Sunucu ve Proxy
- Domain Bazlı http/https Yönlendirme
- https SSL Offload Servisi
- SNMP v2/v3 Servisi
- RRD Servisi
 - Aktif Kullanıcı Sayıları ve Bant Genişliği
- http/https Önbellekleme (Caching)
- Domain Bazlı Hız Limitleme
- 5651 Loglama
- Dahili Kamu SM - Zamane Uygulaması
- Syslog (TCP/UDP/TLS) - Dest. Formatlar;
 - RAW,CEF,EWMM,GELF,JSON,WELF,CIM
- Karadelik Servisi
- Yerleşke Bilgi Servisi
- LLDP Servisi
- GEO-IP Hizmeti
- Antikor Merkezi Yönetim Entegrasyonu ve
- Antikor Merkezi Loglama Entegrasyonu

Sistem Performansı

M800A / M800B

NGFW Throughput (IMIX)	800 Mbps
IPS Throughput (IMIX) **	900 Mbps
Firewall Throughput	3,2 Gbps
Eş Zamanlı Oturma Sayısı (Milyon)	0,8M / 1,6M
IPsec VPN Throughput (Toplam)	700 Mbps
SSL VPN Throughput (Toplam)	350 Mbps

Lisanslama

Bağımsız(Out of Band) Cluster(HA) Desteği	Aktif-Pasif
Adreslenebilir CPU Thread Sayısı	6
IPsec VPN Tünel Sayısı	240
SSL VPN Kullanıcı Sayısı	256
WAN / LAN / DMZ Arayüz Sayısı	3 / 4 / 3

Yönetim Arayüzü Özellikleri

- HTML5 Responsive Web Arayüzü
- SSL Sertifika bazlı kimlik doğrulama
- 2FA - İki Faktörlü Doğrulama
- Servis Portunu özelleştirme
- Bağımsız (Out of Band) Management Plane
- Kaynak Rezervasyonu
- SSH Konsolu
- Fiziksel Konsol (Monitör, Klavye)
- Seri Konsol (Donanımda Mevcutsa)
- Olay Bildirim Servisi
 - SMS, E-posta, Tarayıcı Bildirimi

Kimlik Doğrulama Yöntemleri

- Mernis
- SMS
- Yerel Kullanıcı
- HTTP(API)
- LDAP
- RADIUS
- POP3/IMAP
- SSO:Negotiate Kerberos – Active Directory
- TACACS+

Ürün Sertifikasyonları

- Common Criteria EAL4+
- TRtest Ürün Uygunluk Belgesi
- %100 Yerli Malı Belgesi

Minimum Gereksinimler

- VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox Hipervisör
- En az 16 Core AESNI destekli İşlemci
- En az 32 GB Rezerve Bellek
- 500GB Depolama Alanı (4 KB ile En az 10000 IOPS destekli)
- MultiQueue Ethernet Kartı
- Ethernet Kartları, PassThrough olarak Konfigüre Edilmelidir
- NOT: Hipervisör Sanal Ethernet Kartları desteklenmemektedir.

* Tüm performans değerleri "e kadar" olup çevresel şartlara, sistem yapılandırmasına ve donanıma göre değişiklik gösterebilir.

** Bu özellikler için en az 8 GB ve üstü bellek gerektirir.

eP-FR-79 Rev.02 / Yayın Tarihi: 01.04.2019 / Rev.Tarihi: 02.05.2021

